
Finestre sul mondo.


Porte d’ingresso in legno




CONFIGURAZIONI CON BUGNE COIBENTATE IMPIALLACCIATE IN ESSENZA.




M. P/H08
Pantografata a otto righe orizzontali




M. P/H03
Pantografata a tre righe orizzontali




M. P/H04.1
Pantografata a quattro righe orizzontali e una verticale



M. P/003
Pantografata a tre righe oblique




M. PD/H
Pantografata a undici doghe




M. P/V
Pantografata a righe verticali


CONFIGURAZIONI CON PANNELLI COIBENTATI PANTOGRAFATI.




M. B1
Una bugna centrale




M. B2
Due bugne asimmetriche




M. B3_U
Tre bugne uniformi




M. B3
Tre bugne asimmetriche




M. B5_R
Cinque bugne rettangolari



M. B6_M
Sei bugne mix



M. B6_R
Sei bugne rettangolari



M. B8_U
Otto bugne uniformi

STILI SU DISEGNO.

In PB ogni disegno può trovare una concretizzazione attraverso la realizzazione di **portoni d’ingresso ad hoc** per ogni tipologia di progetto.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE DI RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ ALL'ARIA* **Classe 4**	Indica quanto l'infisso riesce ad essere permeabile rispetto all'aria che passa attraverso di esso alla pressione di 600 Pa, che corrisponde ad un vento di velocità 115 Km/h. (secondo la Norma di test UNI EN 1026:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12207 : 2000)
CLASSE DI RESISTENZA DI TENUTA ALL'ACQUA* **E750**	Indica la capacità dell'infisso a non essere attraversato dall'acqua sotto la pressione di 750 Pascal. (secondo la Norma di test UNI EN 1027:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12208 : 2000)
CLASSE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO* **Fino a 2,1 m^2: Classe C5** **Da 2,1 m^2 a 2,5 m^2: Classe C4**	Indica la capacità dell'infisso di resistere alla pressione esercitata dal vento a una determinata velocità (secondo la Norma di test UNI EN 12211:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12210 : 2000)
CERTIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI TERMICHE** **Valori raggiungibili Uw:** **1.2 W/m^2K con spessore 68 mm** **0.9 W/m^2K con spessore 78 mm**	Indica la capacità dell'infisso di limitare la dispersione di calore tra ambiente interno ed esterno, garantendo un adeguato livello di isolamento termico in relazione a specifiche condizioni climatiche e di utilizzo. Fattore Solare: G= 0,35
CERTIFICAZIONE ABBATTIMENTO ACUSTICO* **Fino a 43 dB per le sezioni di spessore 68 mm** **Fino a 44 dB per le sezioni di spessore 78 mm**	Indica la capacità dell'infisso di attenuare i rumori provenienti dall'esterno, contribuendo al comfort acustico degli ambienti interni in funzione del contesto e delle specifiche condizioni di utilizzo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA **Marchio CE**	Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre sono marchiate CE, secondo legge, per garantire la massima tranquillità e sicurezza in casa tua.
GARAZIE PB **10 anni sul prodotto** **10 anni sulla verniciatura**	Abbiamo ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti internazionali e siamo in grado di rilasciare una garanzia della durata di 10 anni per i nostri prodotti e 10 anni sulla verniciatura, secondo i termini e condizioni PB.

**come da certificazioni in nostro possesso rilasciate dall'Istituto ROSENHEIM*
***come da certificazioni rilasciate dall'Istituto GIORDANO*

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Legno lamellare
- Verniciatura legno a base d'acqua
- Standard di sicurezza garantiti
- Compatibile con i sistemi di domotica

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.