
Finestre sul mondo.

# Eden 70

## FINESTRA BATTENTE IN PVC



LARGHEZZA PROFILO*

TELAIO A L **68 mm**
TELAIO Z40 **60+40 mm**
TELAIO Z60 **48+60 mm**

SPESSORE PROFILO

**70 mm**

STILE FERMAVETRO INTERNO



**Piano**

STILE ESTERNO




**Piano**




**Arrotondato**


SEZIONE ORIZZONTALE – NODO CENTRALE.





SEZIONE VERTICALE




TELAIO 70




TELAIO RESTAURO 40




TELAIO RESTAURO 60

*Variabile a seconda dello stile scelto.

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.

# PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| CLASSE DI RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ ALL'ARIA*<br>**Classe 4** | Indica quanto l'infisso riesce ad essere permeabile rispetto all'aria che passa attraverso di esso alla pressione di 600 Pa, che corrisponde ad un vento di velocità 115 Km/h.<br>(secondo la Norma di test UNI EN 1026:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12207:2000) |
| CLASSE DI RESISTENZA DI TENUTA ALL'ACQUA*<br>**Classe 9A per finestre**<br>**Classe 5A per portefinestre** | Indica la capacità dell'infisso di non essere attraversato dall'acqua battente, in funzione della classe di tenuta raggiunta.<br>(secondo la Norma di test UNI EN 1027:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12208:2000) |
| CLASSE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO*<br>**Classe C2**<br>**Classe B3** | Indica la capacità dell'infisso di resistere alla pressione esercitata dal vento a una determinata velocità<br>(secondo la Norma di test UNI EN 12211:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12210:2000) |
| PRESTAZIONI TERMICHE*<br>**Fino a 0,7 W/m²K** | Indica la capacità dell'infisso di limitare la dispersione di calore tra ambiente interno ed esterno, garantendo un adeguato livello di isolamento termico in relazione a specifiche condizioni climatiche e di utilizzo.<br>Fattore Solare: G= 0,35 |
| PRESTAZIONI ACUSTICHE DEL VETRO*<br>**Fino a 48 dB** | Indica la capacità dell'infisso di attenuare i rumori provenienti dall'esterno, contribuendo al comfort acustico degli ambienti interni in funzione del contesto e delle specifiche condizioni di utilizzo. |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA<br>**Marchio CE** | Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre sono marchiate CE, secondo legge, per garantire la massima tranquillità e sicurezza in casa tua. |
| GARANZIE PB<br>**10 anni sui profili bianchi**<br>**5 anni sui profili rivestiti** | Abbiamo ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti internazionali e siamo in grado di rilasciare una garanzia della durata di 10 anni per i profili bianchi e 5 anni sui profili rivestiti, secondo i termini e condizioni PB. |

** come da certificazioni rilasciate dall'Istituto Giordano e dall'Istituto Rosenheim*

## CARATTERISTICHE DI SERIE

- PVC rigenerato
- Ampia gamma di colorazioni
- Saldatura perfetta
- Vetrata isolante basso emissiva e selettiva per tutte le stagioni
- Ferramenta con copri-cerniere in PVC o a scomparsa
- Sicurezza
- Ferramenta perimetrale con due punti antieffrazione
- Maniglia Colombo Design
- Anta ribalta con microventilazione

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.