
Finestre sul mondo.

Sense

FINESTRA BATTENTE IN PVC



LARGHEZZA PROFILO*

TELAIO A L **90 mm**
TELAIO Z40 **78+40 mm**

SPESSORE PROFILO

70 mm

STILE FERMAVETRO INTERNO




Piano

STILE ESTERNO




Piano


SEZIONE ORIZZONTALE – NODO CENTRALE.



SEZIONE VERTICALE



TELAIO 90



TELAIO RESTAURO 78/40

*Variabile a seconda dello stile scelto.

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE DI RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ ALL'ARIA* **Classe 4**	Indica quanto l'infisso riesce ad essere permeabile rispetto all'aria che passa attraverso di esso alla pressione di 600 Pa, che corrisponde ad un vento di velocità 115 Km/h. (secondo la Norma di test UNI EN 1026:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12207:2000)
CLASSE DI RESISTENZA DI TENUTA ALL'ACQUA* **Classe E900**	Indica la capacità dell'infisso di non essere attraversato dall'acqua battente, in funzione della classe di tenuta raggiunta. (secondo la Norma di test UNI EN 1027:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12208:2000)
CLASSE DI RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO* **Classe C3**	Indica la capacità dell'infisso di resistere alla pressione esercitata dal vento a una determinata velocità (secondo la Norma di test UNI EN 12211:2001 e la Norma di classificazione UNI EN 12210:2000)
PRESTAZIONI TERMICHE* **Fino a 0,7 W/m²K**	Indica la capacità dell'infisso di limitare la dispersione di calore tra ambiente interno ed esterno, garantendo un adeguato livello di isolamento termico in relazione a specifiche condizioni climatiche e di utilizzo. Fattore Solare: G= 0,35
PRESTAZIONI ACUSTICHE DEL VETRO* **Fino a 48 dB**	Indica la capacità dell'infisso di attenuare i rumori provenienti dall'esterno, contribuendo al comfort acustico degli ambienti interni in funzione del contesto e delle specifiche condizioni di utilizzo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA **Marchio CE**	Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre sono marchiate CE, secondo legge, per garantire la massima tranquillità e sicurezza in casa tua.
GARANZIE PB **10 anni sui profili bianchi** **5 anni sui profili rivestiti**	Abbiamo ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti internazionali e siamo in grado di rilasciare una garanzia della durata di 10 anni per i profili bianchi e 5 anni sui profili rivestiti, secondo i termini e condizioni PB.

** come da certificazioni rilasciate dall'Istituto Giordano e dall'Istituto Rosenheim*

CARATTERISTICHE DI SERIE

- PVC rigenerato
- Ampia gamma di colorazioni
- Saldatura perfetta
- Vetrata isolante basso emissiva e selettiva per tutte le stagioni
- Ferramenta con copri-cerniere in PVC o a scomparsa
- Sicurezza
- Ferramenta perimetrale con due punti antieffrazione
- Maniglia Colombo Design
- Anta ribalta con microventilazione

Le descrizioni non sono vincolanti. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie.
PB | Finestre sul mondo è un marchio di proprietà di IWDT S.r.l. a socio unico. Tutti i diritti riservati.